

泓明科技 6000E 說明及配件明細 V20120918



用途：

點膠機的用途廣泛，可以用在 IC、LED 封裝，LCD 框膠，黃油灌注，手機、電腦組裝。

使用方式：

1. 可適用於所有膠材。手動、腳採皆可，操作方便。
2. 具真空回吸功能，確保針頭點膠時防止滴漏。
3. 可直接接上 SR 系列自動點膠機使用。
4. 全電壓輸入設計，AC100V—AC240V 均適用。
5. 附上一年功能保證。

規格：

外型尺寸：W-160 x L-260 x H-65 mm
 單機重量：1.5KG
 輸入電壓：24VDC/0.5MA
 空氣輸入：0 to 150psi(0 to 10kg/CM²)
 空氣輸出：0 to 150psi(0 to 10kg/CM²)
 回吸範圍：可微調式
 觸發動作：腳踏即開 放開即關

注意事項：

1. 壓力調整閥請於有供應氣壓情形下才作調壓動作。
2. 轉動壓力調整閥勿超出旋鈕範圍調整，旋轉過度可能造成調壓閥毀損。

TEL:886-3-379-7183(REP.) 886-70-10205589 0982-597883






FAX: 886-3-379-2798

通訊地址:33464 桃園縣八德市開隆街 16 號

e-mail:sv@homytech.com

統編:80391752

本機器之隨機附件如下：

 <p>脚踏開關</p>	 <p>變壓器電源線</p>
 <p>二分快插氣壓輸入接管</p>	 <p>針筒置放架</p>
 <p>隨機附贈耗材</p>	 <p>30/55cc 針筒套頭</p>

隨機附贈耗材明細：

30c.c 針筒：2支

30c.c. 針筒用活塞：2個

斜式針頭：

綠色 內徑 0.84mm、粉紅色 內徑 0.58mm、藍色 內徑 0.41mm、紅色 內徑 0.25mm

金屬雙螺紋針頭：

橄欖綠 內徑 1.55mm、琥珀 內徑 1.37mm、綠色 內徑 0.84mm、粉紅色 內徑 0.6mm

紫色 內徑 0.51mm、藍色 內徑 0.41mm、橘色 內徑 0.34mm、紅色 內徑 0.26mm、

淺紫色 內徑 0.16mm

TEL:886-3-379-7183(REP.) 886-70-10205589 0982-597883

FAX: 886-3-379-2798

通訊地址:33464 桃園縣八德市開隆街 16 號

e-mail:sv@homytech.com

統編:80391752