

## 泓明科技 6000E 說明及配件明細 V20160310



### 用途：

點膠機的用途廣泛，可以用在 IC、LED 封裝，LCD 框膠，黃油灌注，手機、電腦組裝。

### 使用方式：

1. 可適用於所有膠材。手動、腳採皆可，操作方便。
2. 具真空回吸功能，確保針頭點膠時防止滴漏。
3. 可直接接上 SR 系列自動點膠機使用。
4. 全電壓輸入設計，AC100V—AC240V 均適用。
5. 附上一年功能保證。







### 規格：

外型尺寸：W-160 x L-260 x H-65 mm  
單機重量：約 0.9kg  
輸入電壓：24VDC/0.5MA  
空氣輸入：0 to 150psi(0 to 10kg/cm<sup>2</sup>)  
空氣輸出：0 to 150psi(0 to 10kg/cm<sup>2</sup>)  
回吸範圍：可微調式  
觸發動作：腳踏即開 放開即關

### 注意事項：

1. 壓力調整閥請於有供應氣壓情形下才作調壓動作。
2. 轉動壓力調整閥勿超出旋鈕範圍調整，旋轉過度可能造成調壓閥毀損。

本機器之隨機附件如下：

 <p>脚踏開關</p>	 <p>變壓器電源線</p>
 <p>二分快插氣壓輸入接管</p>	 <p>30/55cc 針筒套頭</p>
 <p>隨機附贈耗材</p>	 <p>針筒置放架</p>

隨機附贈耗材明細：

30c.c 針筒：2支

30c.c. 針筒用活塞：2個

斜式針頭：

橄欖綠 內徑 1.6mm、灰色 內徑 1.19mm、綠色 內徑 0.84mm、粉紅色 內徑 0.58mm、  
藍色 內徑 0.41mm、紅色 內徑 0.25mm、

金屬雙螺紋針頭：

橄欖綠 內徑 1.55mm、琥珀 內徑 1.37mm、綠色 內徑 0.84mm、粉紅色 內徑 0.6mm  
紫色 內徑 0.51mm、藍色 內徑 0.41mm、橘色 內徑 0.34mm、紅色 內徑 0.26mm