

產品資料表(MSDS)(SDS)(COA)

產品品名：微電腦蠕動式點膠機-20170115

產品編號：S12-RH-1000L



S12-RH-1000L由精密步進馬達轉動，輾壓 Teflon 管將接著劑輸送點膠。無傳統氣壓式點膠機

壓損及滴膠問題，接著劑不需分裝，專用於瞬間膠、溶劑與醫療藥劑...等，廣泛用於醫療、

電子、電機及 IT 產品組裝業，任何 10000cps 黏度以下均適用。


- 採用耐磨轉子裝置，有效延長 Teflon 管使用壽命。
- 操作方便、不需分裝、免氣壓；插入電源即可使用。
- 可搭載桌上型自動點膠設備做自動點/塗使用。
- 全電壓設計、一年功能保固。
- 提供優異的無空氣材料的點膠，例氟基丙烯酸酯，溶劑..等材料

電源 Power input	DC 12V/1A
流速 Speed (流速會因管徑大小而有所增減)	9ml/min (PTFE 管)
吐出壓力 Shot pressure	1.5kg/cm ² 以上
馬達轉動數 Rotor speed	MAX160rpm
送液方向 Rotor way	CW/CCW 可正/逆轉切換
吐膠設定範圍 Shot time range	0.01~99.99 圈
外型尺寸 Overall dimensions	長 207 x 寬 177 x 高 105 mm
重量 Weight	2 kg
通訊介面	RS232
重覆精度	±0.01%
管材建議每四小時更換一次避免管材破裂而造成機台故障	

黏度適用管徑參考表

管型號	規格(IDmmXODmm)	參考黏度(CPS)
PTFE 管 12T	2.16mm X 2.77mm	5000~10000
PTFE 管 16T	1.34mm X 1.94mm	2500~5000
PTFE 管 18T	1.07mm X 1.67mm	1000~2500
PTFE 管 21T	0.81mm X 1.31mm	250~1000
PTFE 管 22T	0.71mm X 1.21mm	50~250
PTFE 管 24T	0.56mm X 1.06mm	1~50

機台配件表

<p>手動開關(標準配件)</p> 	<p>PET 管固定針筒(標準配件)</p> 
<p>12V 電源變壓器</p> 	<p>鐵氟龍管</p> 
<p>萬用手動點膠筆(選購)</p> 	