

產品品名：ZP03 蠕動泵浦頭(白色)

產品條碼：ZP03

產品說明：

泵浦頭可連動，快拆式，長時間使用耐溫在-100℃至 150℃之前，而且在高溫下耐老化性能極好。在耐腐蝕方面，它能夠耐受大部分無機酸鹼鹽的腐蝕，但不耐有機溶劑的腐蝕，如果您要用於有機溶劑的話請選擇黑色 PPS 材質的泵浦頭。

產品規格：

1. 流路型式：快拆單流路（可搭配大小不同管路）
2. 轉速：1-600 rpm (更高也可以，看管路耐力及馬達而定)
3. 流量：視管路大小而定
4. 壓力：~2kg/cm²
5. 尺寸：D95 x W400 x H160mm
6. 適用軟管壁厚 1.6mm
7. 外觀材質 PSF，泵頭滾軸為 3 滾軸，材質是不鏽鋼 304。

適用軟管參閱表：

軟管編號	內徑*壁厚 (mm)	毫升/轉	(轉速 0.1-600rpm) 流量範圍 mL/min	軟管成壓 Mpa	
				間斷	連續
I18-13	0.8*1.6	0.07	0.007~42	0.27	0.17
I18-14	1.6*1.6	0.27	0.027~162	0.27	0.17
I18-19	2.4*1.6	0.55	0.055~330	0.27	0.17
I18-16	3.1*1.6	0.82	0.082~492	0.27	0.17
I18-25	4.8*1.6	1.7	0.17~1020	0.24	0.14
I18-17	6.4*1.6	2.9	0.29~1740	0.14	0.10
I18-18	7.9*1.6	3.8	0.38~2280	0.10	0.07

泵浦頭本體照片：

