



品名：**環保熱收縮套管產品資料表**

編號：如下表

上圖由左而右的大小規格如下：

型號	收縮前 (mm)		收縮後 (mm)		長度 (m)	顏色
	Inside diameter 內徑 (max)	Wall thickness 厚度(min)	Inside diameter 內徑(max)	Wall thickness 厚度(min)		
C08-H4030B	3.5±0.2	0.18±0.05	≤ 1.50	0.40±0.10	1	黑
C08-H4060B	6.5±0.2	0.28±0.05	≤ 3.00	0.55±0.10	1	黑
C08-H4080B	8.5±0.3	0.28±0.05	≤ 4.00	0.55±0.10	1	黑
C08-H4100B	10.5±0.3	0.3±0.08	≤ 5.00	0.6±0.10	1	黑
O04-FK32-1S2	12.4±0.4	0.25	6	0.56	1	黑
C08-H2150B	15.5±0.4	0.4±0.12	≤ 7.50	0.7±0.10	1	黑
C08-H2280B	29±0.5	0.5±0.15	≤ 14	0.9±0.15	1	黑

用途：適用於需耐燃或需 UL 安規認可之裁配線絕緣或披覆、端末絕緣、電子元包覆、電線的標示或色碼等用途。

使用方法：

- 1.把待包覆的東西套上本熱縮套管
- 2.用熱風槍或吹風機吹使其收縮即可

售價如下：**以下最低出貨量 5 條**

C08-H4030B - 內徑 3mm 1 條/10 元(1 米長)

C08-H4060B - 內徑 6mm 1 條/12 元(1 米長)

C08-H4080B - 內徑 8mm 1 條/16 元(1 米長)

C08-H4100B - 內徑 10mm 1 條/18 元(1 米長)

O04-FK32-1S2 - 內徑 12mm 1 條/ 25 元(1 米長)

C08-H2150B - 內徑 15mm 1 條/35 元(1 米長)

C08-H2280B - 內徑 28mm 1 條/75 元(1 米長)