

產品編號：D41-2331

產品名稱：2331 乳化型壓克力樹脂之水性感壓接著劑

產品簡介：其主要用途為鞋材之上膠。其初期黏著劑 (Tack)、接著力 (Adhesion)、保持力 (Conhesion) 三力平衡佳。

產品特性：

1. 初期黏著力與接著力佳。
2. 對低極性物質具有較佳的接著力。
3. 適用於各種鞋材、木頭、木皮、PVC、膠皮、麥拉膜(Mylar)貼合。
4. 機械安定性佳。
5. 塗佈性佳。

產品性狀：

1. 外觀：乳白黏液
2. 固形份：49 ~ 51 %
3. 黏度：20000 ~ 30000 cps (#4 spindle 12 rpm)
4. pH：7 ~ 9
5. 基材：PVC

產品物性 (at 25°C 、65%)：

1. 初期黏著力：NO.17 (J. Dow Method)
2. 接著力：1.3 ~ 1.4 kg/in (PSTC # 1 , SS)
3. 保持力：> 10 hr (PSTC # 7 , 1" x 1" x 1kg)
4. 烘箱條件：100°C x 4 min
5. 塗佈厚度：25μ

產品保存：建議保存在密封容器內，容器放置在陰涼處，最好在 75°F (24°C) 以下。若在上述狀況下儲存，產品有效期可達 6 個月。

注意事項：稀釋請使用純水代替自來水，但本產品建議最好別加水。