

產品品名：BL300 矽利康膠(淺灰)藍管

產品編號：D28-BL300G2

容量：300g

用途：

專業工程防水中性填縫膠，高品質、高接著性、高遮蔽率、單組份中性有機矽填縫膠。可用於矽質 PVC、FRP、PC、磚、水泥、水管、水溝、採光板、鏡子、窗框防水、金屬板牆、不銹鋼金屬、玻璃、鋁窗等各種填縫黏著。亦可用於燈飾方面產品。

使用方法：

1. 搭配一般矽利康膠用之膠槍一起使用即可。
2. 清楚表面灰塵或油汙。
3. 為保持施工面之清潔，需使用遮護膠帶。
3. 將管材之頭部切除，接上尖嘴並切適當的口。
4. 將填縫劑打入接縫處，並以刮刀整平。
5. 在填縫劑表面成膜前除去膠帶。
6. 表面成膜約 5-10 分鐘(依溫度、濕度而定)。

注意事項：

1. 保存於非直接日照之陰乾場所。
2. 避免接觸眼睛，若不慎沾到請立即沖水並就醫。
3. 避免小孩接觸。
4. 施工溫度 +5°C~+40°C。
5. 容量實際充填時會有±5%的誤差。

保存期限：存放於 25°C 以下保存約 10~12 個月左右(起算日以製造日期開始)

產品物理特性如下：

硬化前	比重(SP.gr)	0.97~0.98
	垂流程度	不垂流
	擠出率(g/min)	180
	指尖接觸乾燥時間(min)	5±2

硬化後	硬度(shore A)	14 以上
	抗拉強度(kg/cm ²)	9 以上
	抗撕強度(kg/cm)	5 以上
	延伸率(%)	550 以上



TEL: 886-3-379-7183 (REP.) 0982-597883 FAX: 886-3-379-2798

通訊地址: 33464 桃園縣八德市開隆街 16 號 e-mail: sv@homytech.com 統編: 80391752