

產品品名：5842 耐高溫磚紅矽利康膠

產品編號：D28-5842R

容量：300ml

用途：

適用於高溫環境下之填縫補強，例如汽車引擎及鍋爐等用途，加強墊片之密封效果，最高耐溫 300°C(依使用狀態不同，可耐溫會有變化)，為高品質、高接著強度之耐溫迫緊膠。可用於汽車引擎填用、補強、迫緊用、中央廚房排風管、消防排煙管之接縫、專業消防修補通路、專業汽車修護商通路

使用方法：

1. 搭配一般矽利康膠用之膠槍一起使用即可。
2. 如遇接著表面為工程塑膠或其他矽橡膠不易接著之材質，請適當使用底塗，使用時注意空氣流通。
3. 保存於非直接日照之陰乾場所。
4. 避免身體皮膚直接接觸底漆及填縫劑，如不慎沾黏請立刻擦拭並用清水清洗
5. 避免及眼睛，如不慎沾到請立即擦拭、沖水並就醫。避免小孩接觸。
6. 施工溫度 +5°C~+40°C。
7. 容量實際充填時會有±5%的誤差。

保存期限：存放於 25°C 以下保存約 10~12 個月左右(起算日以製造日期開始)
產品物理特性如下：

硬化前	比重(SP.gr)	1.34
	垂流程度	不垂流
	表乾時間(min)	6
硬化後	硬度(shore A)	>35
	抗拉強度(kg/cm ²)	>26
	抗撕強度(kg/cm)	>10
	延伸率(%)	280
	耐溫°C	-60~300
	抗紫外線	YES

接著性如下：

	材質	接著性
接著測試	鋁	Excellent 優
	鐵	Good 良好
	玻璃	Excellent 優
	石材	Good 良好

