泓明科技股份有限公司



G03-4MM-70-活性碳粉末

說明:

活性炭 GO3-4MM-70 是以精選優質無煙煤為原料所製成的圓柱狀顆粒。該產品機械強度高,有發達的孔隙結構和巨大的內表面積,具有吸附容量高,吸附速度快,容易脫附和再生,經久耐用等優點,對大多數有機溶劑有很高的吸附能力。

規格:

項目	標準	單位	檢驗方法
粒度Particle Size: 4 X8 mesh(φ=4mm)	≥90	%	ASTM D2862
水分Moisture as packed	≦ 5	% by Wt.	ASTM D2867
灰分Ash	≦15	%	ASTM D2866
四氯化碳吸附力 CCl ₄ Adsorption	≥70	%	ASTM D3467
(EX:70%=100g活性碳可吸附70g四氯化碳)			
甲苯吸附力 Toluene Adsorption	≥38	%	ASTM D5160
硬度 Ball-Pan Hardness	≥95	%	ASTM D3802
假比重 Bulk Density	0. 4-0. 46	g/cc	ASTM D2854
比表面積 Total Surface Area(BET, N2)	~900	M²/g	

用途:

- 1. 用於氣相中有機溶劑、有機硫化物及其它雜物吸附處理。
- 2. 用於氣相中有機氯化物、芳香族碳氫化合物及有毒氣體等之吸附處理。
- 3. 製程或產品氣體之純化處理。

使用方法:

可直接添加於所需要過濾之場合,詳細操作方式可上網搜尋相 關資料。

TEL:886-3-379-7183(REP.) 0982-597883 FAX: 886-3-378-9647

通訊地址:33464 桃園縣八德市開隆街 16 號 e-mail:sv@homytech.com 统編:80391752