

產品品名：G05-GRF

產品編號：膨脹石墨盤根模壓環

它是由膨脹石墨盤根或含鎳合金膨脹石墨盤根壓模而成的，之後表面再用潤滑劑、石墨粉和緩衝劑處理之。適用於熱電站的高壓蒸汽等。同時一般和膨脹石墨模壓環、膨脹石墨盤根、含鎳合金膨脹石墨盤根等組合使用。

它可被用作密封蒸汽、熱水、熱油、石油、碳氫化合物、化學品、溶劑等。



	離心泵	活塞泵	閥門
T (°C)	-200~850		
P (KG/cm ²)	30	250	440
V (m/s)	16	2	2
PH	0~14		



膨脹石墨的主要性能

密度公差(1.1g/cm ³)	±0.05	回彈率(%)	>10
厚度公差(mm)	±.03	硫含量(PPM)	<1000
含碳量(%)	99	氯含量(PPM)	<40
抗拉強度(kgf/cm ²)	45	使用溫度 1. 在非氧化介質中 -200°C~1650°C 2. 在氧化介質中 -200°C~850°C	
抗壓強度(kgf/cm ²)	1680		
壓縮率(%)	>41		

TEL:886-3-379-7183(REP.) 0982-597883 FAX: 886-3-379-2798

通訊地址:33464 桃園縣八德市開隆街 16 號 e-mail: sv@homytech.com 統編:80391752